


OBS-009SST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP65 · 防撞擊 IK06 的戶外壁燈
- 可自選雙色溫切換
- 內置驅動器 · 安裝便捷
- 防眩光學面板

適用於陽台天花或戶外壁面照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 6.5W(350mA)

角度: 120°

顏色: 砂白、深灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 72PCS*2	安裝方式 (Installation)	Surface-mounte 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC9W350P UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白

深灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OBS-009SAST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 6.5W(350mA)

角度: 120°

顏色: 砂白、深灰

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 950 lm



4000K 979 lm

