


DD-013B



Features & Application 產品特點&適用場所

- 超大截光角·低眩光設計·增加空間視覺舒適度
- 迷你型重點照明天花嵌燈
- 優良散熱結構·使 LED 光源迅速解熱
- 精密光學設計·使光型均勻圓潤·光傳輸效率高達 85% 以上

適用於會議簡報時桌面照明應用·在較暗的投影展示會議中提供滿足閱讀或筆記的局部重點照明；格柵照明、中式圓桌與商業空間小區域照明·例如吧台桌面照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 7.5W(200mA)


角度: 30°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	LS-8-200 LI1(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線, 出線 25cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


Accessories 配件



蜂巢網
AC-013H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



Details 點擊跳轉詳情頁



DD-013B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7.5W(200mA)

角度: 30°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 723 lm



3000K 754 lm



4000K 777 lm



5000K 784 lm

