


DG-991R(CM5)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 迷你型深防眩嵌燈
- 固定式、擺動式
- 薄邊設計，更融入天花

商業空間、酒店、會議室等重點照明與局部照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6W(150mA)

角度: 20°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾:LS-8-150 LI1(外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 25cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢網
AC-991C

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-991R(CM5)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6W(150mA)

角度: 20°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 514 lm



3000K 536 lm



4000K 552 lm



5000K 557 lm

