



DL-996R(CM30)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式洗牆照明·使天花具一致性·視覺整齊乾淨
- 非對稱光型+補光結構+真空電鍍霧面反射罩·使出光更柔潤
- 距高比 1/4·兩燈的距離為 1.6 倍·大大地減少用燈數量
- 洗牆效果：擴大空間視覺尺寸、提亮整體被照物

適用於高端展陳、家居、商業空間，光線能均勻地由上往下量開蔓延

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 36W(900mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DL-996R(CM30)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 36W(900mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 2837 lm



3000K 2956 lm



4000K 3045 lm



5000K 3074 lm

