



DW-984S(C18)



Features & Application 產品特點&適用場所

- 無邊框設計，融入環境
- 可調式牆邊重點照明燈具
- 主張「完整強調舒適度」，重點照明結合微量的基礎光
- 特殊暗光反射罩，除被照物的方向外，三個面向為 30 度截光角防眩
- 燈體結構可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 24°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.802KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons : LCD-20-501 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線 (無鹵線) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
AC-984S




橫紋玻璃
AC-302D

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-984S(C18)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 24°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1740 lm



3000K 1813 lm



4000K 1867 lm



5000K 1886 lm

